

NEVO

Pulsante KNX RGB



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 4402-B.NAP.Q.SL.60

E-NR: 323 111 050

EAN: 7613175023014

Pulsante KNX RGB - Doppia - Con membrana trasparente - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Con BCU - Protezione contro l'umidità può essere attivata - Altezza 67 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP55
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q

160 213 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero

921-4400.N.Q.60

377 013 050



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Scheda dati: 4402-B.NAP.Q.SL.60

	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Pulsante KNX RGB - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Protezione contro l'umidità può essere attivata - nero	4402-B.N.CO.Q.SL.60 323 113 050