

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pousoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

■ noir

■ blanc

Assortiment:

■ QMI.A

■ Q.A

■ QX.54.A

Feller-NR: 4402-B.QMI.A.SL.60

E-NR: 329 080 150

EAN: 7613175525266

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pousoir KNX RGB -
21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max.
- Puissance supplémentaire par éclairage de touche
120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec
BCU - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Avec capteur de température - Système de fixation
SNAPFIX® - Double - Profondeur 31 mm - QMI.A - noir
- IP20 - 90 x 90 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue
- Sans symbole

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.60
378 275 150

Fiche technique: 4402-B.QMI.A.SL.60

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30	4400-B.BAM.L
	V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX®	329 023 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir double, vertical - Sans inscription - Avec plaque d...	920-4402.QMI.A.SL.60 388 543 150