

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 4402-B.QX.54.A.SL.60

E-NR: 329 081 150

EAN: 7613175525280

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem - Zweifach - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -
Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.60
378 275 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V	4400-B.BAE.L
	DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler -	329 026 790
	SNAPFIX® Befestigungssystem	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset	920-4402.Q.A.SL.60
	komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster, vertikal	388 542 150
	- Ohne Beschriftung - Ohne Abdeckplatte -	
	Fron...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.60
	QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 150
	STANDARDdue 50 mm - Ohne	
	Kunststoff-Grundrahmen (separat...	