

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB


colore:

Esecuzione:

Feller-NR: 4402-B.QX.54.SL.61

E-NR: 313 021 100

EAN: 7613175266060

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
 supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
 - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
 temperatura - Doppia - Altezza 57 mm - QX.54 - bianco
 - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - bianco -...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61

334 070 100



Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -
 Senza simbolo

915-4400.QMI.SL.61

378 275 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 completo con tasti - Per pulsante a 2 vie,
 verticale - Senza iscrizione - Senza placca di
 C...

920-4402.Q.A.SL.61

388 542 100

Scheda dati: 4402-B.QX.54.SL.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura completo con tasti - Per pulsante doppio, verticale - Senza iscrizione - Con placca di cope...

920-4402.QMI.A.SL.61

388 543 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Con BCU - Con sensore temperatura

4400-B.BSE.L

313 076 710



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...

901.QX.54.61

283 011 100