

Fiche technique: 4404-B.N.CO.Q.SL.60

NEVO

Poussoir KNX RGB


couleur:


noir



blanc



gris clair

Assortiment:


N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 4404-B.N.CO.Q.SL.60

E-NR: 323 123 050

EAN: 7613175023137

Poussoir KNX RGB - Quadruple - Avec membrane transparente - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Avec BCU - Protection contre l'humidité activable - Profondeur 22 mm - N.CO.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

mode de montage:

autre

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - noir

921-4400.N.Q.60

377 013 050



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis

Fiche technique: 4404-B.N.CO.Q.SL.60**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - noir	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de température	4404-B.Q.SL.60 313 046 150