

## NEVO

### KNX-Taster RGB

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau
**Bauart:**
☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
**Feller-NR:** 4404-B.NAP.Q.SL.61**E-NR:** 323 121 000**EAN:** 7613175023113

KNX-Taster RGB - Vierfach - Mit transparenter Membrane - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz aktivierbar - Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1

902-NAP.Q.61

Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

284 012 000



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss




921-4400.N.Q.61

377 013 000

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100

	Verbindungsstück - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.61 284 012 000
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler	4404-B.Q.SL.61 313 046 100