

STANDARDdue (SNAPFIX)**STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-Taster RGB**

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:☒ schwarz☐ weiss**Bauart:**☒ QMI.A☐ Q.A☐ QX.54.A**Feller-NR:** 4404-B.Q.A.SL.61**E-NR:** 329 166 100**EAN:** 7613175525310

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 150 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 120 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Temperaturfühler - SNAPFIX® Befestigungssystem - Vierfach - Einbautiefe 31 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:**Name / Kategorie**

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -
Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.61
378 275 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - KNX-Taster RGB - 21-30 V	4400-B.BAE.L
	DC SELV - Mit BCU - Mit Temperaturfühler -	329 026 790
	SNAPFIX® Befestigungssystem	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset	920-4404.Q.A.SL.61
	komplett inkl Tasten - Für 4fach Taster - Ohne	388 544 100
	Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe	
	53...	