

STANDARDdue

STANDARDdue Poussoir KNX RGB



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 4404-B.QX.54.SL.61

E-NR: 313 041 100

EAN: 7613175266237

STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance
 supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. -
 Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque
 frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de
 température - Quadruple - Hauteur 57 mm - QX.54 -
 blanc - IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de
 recouvrement STANDARDdue - Avec découpe
 STANDARDdue 50 mm - Système de fixation
 SNAPFIX® - blanc ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61

334 070 100



Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue
 - Sans symbole

915-4400.QMI.SL.61

378 275 100

Fiche technique: 4404-B.QX.54.SL.61

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température	4400-B.BSE.L 313 076 710
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901.QX.54.61 283 011 100