

Fiche technique: 44130.DALI.NAP.Q.61

NEVO

Détecteur de mouvement pirios 130 DALI Variateur de lumière rotatif DALI



couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 44130.DALI.NAP.Q.61

E-NR: 545 011 000

EAN: 7613175362571

Détecteur de mouvement pirios 130 DALI - Variateur de lumière rotatif DALI - 10 A, 230 V AC - Variateur DALI à sortie régulée avec ENCL soft et DECL soft - Max. 25 ballasts électroniques DALI - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 130° - Fixation au mur ou plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m - Hauteur 123 mm - NAP.Q - blanc - IP54 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Puissance absorbée 2 W max. avec 25 BE DALI

mode de montage: apparent

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 22

qualité du matériau: matière thermoplastique

angle de détection horizontal: 0 - 130 °

matériau: matière synthétique

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de réduction pour détecteur de mouvement
pirios 130 FLEX

Feller-Nr / E-NR

44130.SET
535 290 200



Fiche technique: 44130.DALI.NAP.Q.61



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 902-35.NAP.Q.61
entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas 284 010 000
- Hauteur 35 mm - blanc



Joint de rechange pour drainage d'eau pour 924-44000.60
cadre de montage 923-NUP... 374 100 790