

## NEVO

## Bewegungsmelder pirois 130 SLA Bereichserweiterung Nebenstelle



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

## Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44130.SLA.NUP.Q.60

E-NR: 545 040 050

EAN: 7613175362779

Bewegungsmelder pirois 130 SLA -  
 Bereichserweiterung - Nebenstelle - 230 V AC, 50 Hz -  
 Die Nebenstelle schaltet keine Last - Die Nebenstelle  
 funktioniert nur in Verbindung mit einer pirois  
 Hauptstelle - Tastereingang - Erfassungswinkel 130° -  
 Für Decken- und Wandmontage - Bei Montagehöhe 2,5  
 m, Erfassungsbereich bis 10 m - Einbautiefe 16 mm -  
 Anbauhöhe 100 mm - NUP.Q - schwarz - IP54 - 87 x 87  
 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Empfindlichkeit einstellbar  
 / Die Nebenstelle dient der Erweiterung des  
 Bewegungs- und Erfassungsbereichs - Tastereingang  
 zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels  
 externem Taster (Schliesser) - Beleuchtete Taster  
 (7563ARK..) / Nebenstellen-Eingang für  
 Bereichserweiterung (weitere Nebenstellen) -  
 Leistungsaufnahme 0,4 W - Testmodus mit  
 LED-Feedback / Die Nebenstelle schaltet keine Last -  
 Empfindlichkeit einstellbar / Die Nebenstelle dient der  
 Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Montageart:                               | Unterputz       |
| Ausführung:                               | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei:                              | Ja              |
| Unterkriechschutz:                        | Nein            |
| Treppenlichtautomatik:                    | Nein            |
| Werkstoffgüte:                            | Thermoplast     |
| Max. Reichweite frontal:                  | 10 m            |
| Max. Reichweite zu einer Seite:           | 8 m             |
| Tierschneise:                             | Nein            |
| Erfassungswinkel horizontal:              | 0 - 130 °       |
| Min. Einschaltdauer:                      | 0 s             |
| Max. Einschaltdauer:                      | 0 min           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar:           | Nein            |
| Optimale Montagehöhe:                     | 2.5 m           |
| Max. Schaltleistung:                      | 0 W             |
| Werkstoff:                                | Kunststoff      |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar:      | Ja              |
| Ansprechhelligkeit:                       | 10 - 2000 lx    |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 0 m             |
| Konstantlichtregelung:                    | Nein            |
| Vernetzbar:                               | Ja              |
| Schlagfestigkeit:                         | IK07            |
| Schutzart (IP):                           | IP54            |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit  
Moosgummidichtung - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

923-NUP.Q.A.60  
374 001 150



Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 130  
FLEX

44130.SET  
535 290 200



Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung  
Montagerahmen 923-NUP...

924-44000.60  
374 100 790