

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 D10 Variatore 1-10 V

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


Feller-NR: 44180.D10.GX.54.A.61

E-NR: 545 151 000

EAN: 7613175508405

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 D10 - Variatore 1-10 V - Contatto di commutazione 2 A, 230 V AC - Uscita regolata 1-10 V per alimentatori elettronici EVG mass. 600 VA - Assorbimento di corrente mass. 100 mA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Campo di potenza 0,4 W - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm - GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	2.6 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	600 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 44180.D10.GX.54.A.61

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di movimento piro 180 - Senza telaio di copertura
- Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...

920-44180.G.A.61
388 180 000

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...

912.X.54.EA
283 000 110



EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento piro 180
D10 - Variatore 1-10 V - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - bianco

44180.D10.G.A.61
545 156 000



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
bianco

901.GX.54.A.61
283 200 000