

Standard

Bewegungsmelder pirus 180 D10 1-10 V Dimmer


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ PMI

Feller-NR: 44180.D10.PMI.60

E-NR: 535 369 050

EAN: 7613175142913

Bewegungsmelder pirus 180 D10 - 1-10 V Dimmer -
 Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10
 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA -
 Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar
 von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie
 Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung -
 Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar - Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für
 die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 23 mm
 - PMI - schwarz - IP20 - 86 x 86 mm -
 Leistungsaufnahme 0,4 W - Taster falls beleuchtet:
 (7563ARK.) - Tastereingang für Ökoschaltung,
 Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels
 (Schliesser) - Testmodus mit LED-Feedback -
 LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	2.6 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	600 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	-
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

44180.SET

535 296 000

Abdeckset - Für Bewegungsmelder pirios 180 - 920-44180.F.60

Ohne Abdeckrahmen - F - schwarz

378 654 950