

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 DALI DALI-Dimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.DALI.GX.54.A.35

E-NR: 545 161 010

EAN: 7613175510231

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 DALI -
 DALI-Dimmer - 10 A, 230 V AC - Geregelter
 DALI-Ausgang mit soft EIN und soft AUS - Max. 25
 DALI-EVG - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
 Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die
 Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Taster falls
 beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für
 Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h
 Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit
 LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar -
 Leistungsaufnahme max. 2 W mit 25 DALI-EVG -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm -
 GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Anzahl der Kanäle:

22

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Erfassungswinkel horizontal:

0 - 130 °

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
 Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne
 Abdeckrahmen - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - crema



Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.35
 388 180 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35
		283 200 010
	EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 DALI	44180.DALI.G.A.35
	- DALI-Dimmer - SNAPFIX®	545 166 010
	Befestigungssystem - crema	