

## EDIZIOdue colore

## Rilevatore di movimento pirois 180 DIM Variatore universale



## colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

## Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

Feller-NR: 44180.DIM.FX.39.35

E-NR: 535 008 010

EAN: 7613175170015

Rilevatore di movimento pirois 180 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 55 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Campo di potenza 0,4 W - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| modo di montaggio:                          | apparente                |
| versione:                                   | segnalatore di movimento |
| senza alogeni:                              | Sì                       |
| protezione contro lo strisciamento:         | No                       |
| controllo dell'illuminazione delle scale:   | Sì                       |
| qualità del materiale:                      | materiale termoplastico  |
| max. portata frontale:                      | 12 m                     |
| max. portata da un lato:                    | 8 m                      |
| dispositivo di rilevamento animali:         | No                       |
| angolo di rilevamento orizzontale:          | 90 - 180 °               |
| durata di funzionamento min.:               | 10 s                     |
| durata di funzionamento max.:               | 40 min                   |
| luminosità di intervento regolabile:        | Sì                       |
| altezza di montaggio ottimale:              | 1.1 m                    |
| max. potenza di interruzione:               | 420 W                    |
| materiale:                                  | materiale sintetico      |
| sensibilità di intervento regolabile:       | Sì                       |
| luminosità di intervento:                   | 10 - 2000 lx             |
| diametro del campo di rilevamento al suolo: | 0 m                      |
| regolazione di luce costante:               | No                       |
| collegabile in rete:                        | Sì                       |
| resistenza agli urti:                       | -                        |
| grado di protezione (IP):                   | IP20                     |

## Scheda dati: 44180.DIM.FX.39.35

### Accessorio:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                  | Feller-Nr / E-NR              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180                                           | 44180.SET<br>535 296 000      |
|   | Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema           | 985.FX.39.35<br>283 900 010   |
|   | Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema                                      | 901.FX.39.35<br>283 904 010   |
|  | Set di copertura - Per rivelatore di movimento pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - crema | 920-44180.F.35<br>378 654 010 |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                          | Feller-Nr / E-NR              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39    | 912.FX.39<br>283 914 000      |
|  | Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - crema              | 901.FX.39.35<br>283 904 010   |
|  | Rilevatore di movimento pirios 180 DIM - Variatore universale - F - crema | 44180.DIM.F.35<br>535 328 010 |