

NEVO

Détecteur de mouvement pirios 180 DIM Variateur universel



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44180.DIM.N.CO.Q.60

E-NR: 545 073 050

EAN: 7613175403922

Détecteur de mouvement pirios 180 DIM - Variateur universel - 10 A, 230 V AC - Variateur universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRET soft - Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W - Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Profondeur 16 mm - N.CO.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Puissance absorbée 0,4 W - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.) - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Mode de test avec quittance par LED - Indication de mouvement par LED activable

mode de montage:	autre
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	420 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	IK07
indice de protection (IP):	IP55

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Couvercle pour détecteur de mouvement 180° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir	921-44180.N.Q.60 377 014 050