


NEVO

Rilevatore di movimento piro 180 DIM Variatore universale



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 44180.DIM.NAP.Q.60

E-NR: 545 071 050

EAN: 7613175403892

Rilevatore di movimento piro 180 DIM - Variatore universale - 10 A, 230 V AC - Variatore universale con uscita regolata soft ON e soft OFF - Per 25-420 W lampade a incandescenza e alogene AV - Per lampade alogene BV con trasformatore convenzionale o elettronico 25-420 VA - Valore di variazione luminosa regolabile da 0% a 100% - Funzioni speciali come illuminazione generale e preavviso di disinserimento - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Altezza 82 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07 - Campo di potenza 0,4 W - Pulsante, se illuminato: (7563ARK..) - Entrata pulsante per commutazione ecologica, funzione retrigger e 4h di durata ON o 4h di durata OFF mediante (contatto di chiusura) - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	420 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	IK07
grado di protezione (IP):	IP55

Scheda dati: 44180.DIM.NAP.Q.60

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - nero	921-44180.N.Q.60 377 014 050
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Altezza 35 mm - nero	902-35.NAP.Q.60 284 010 050
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento piro 180	44180.SET 535 296 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Rilevatore di movimento piro 180 DIM - Variatore universale - N.CO.Q - nero	44180.DIM.N.CO.Q.60 545 073 050
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050