

NEVO

Bewegungsmelder pirus 180 DIM Universaldimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☒ NUP.Q

Feller-NR: 44180.DIM.NUP.Q.62

E-NR: 545 070 040

EAN: 7613175403977

Bewegungsmelder pirus 180 DIM - Universaldimmer -
 10 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang Universaldimmer
 mit soft EIN und soft AUS - Für Glüh- und
 HV-Halogenlampen 25-420 W - Für NV-Halogenlampen
 mit konventionellem oder elektronischem Trafo 25-420
 VA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% -
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und
 Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle /
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
 Impulsfunktion - Nebenstellen-Eingang für die
 Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) -
 Erfassungswinkel 180/90° - Montagehöhe 1,1 m,
 Erfassungsbereich tangential 12 m - Einbautiefe 16 mm
 - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07 - Leistungsaufnahme 0,4 W
 - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Tastereingang für
 Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h
 Dauer AUS mittels (Schliesser) - Testmodus mit
 LED-Feedback - LED-Bewegungsanzeige aktivierbar

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	1.1 m
Max. Schaltleistung:	420 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	0 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180	44180.SET 535 296 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - lichtgrau	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau	921-44180.N.Q.62 377 014 040
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bewegungsmelder pirios 180 DIM - Universaldimmer - N.CO.Q - lichtgrau	44180.DIM.N.CO.Q.62 545 073 040
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - lichtgrau	923-NUP.Q.A.62 374 001 140