

NEVO

KNX-Bewegungsmelder pirios 180



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☒ NUP.Q

Feller-NR: 44180.KNX.NUP.Q.61

E-NR: 323 130 000

EAN: 7613175404059

KNX-Bewegungsmelder pirios 180 - 24 V DC -
 KNX-Busanschlussklemme - Erfassungswinkel 180/90°
 - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 12
 m - Einbautiefe 16 mm - Mit BCU - Feuchtigkeitsschutz
 aktivierbar - Anbauhöhe 39 mm - NUP.Q - weiss - IP55
 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	60 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m

Zubehör:

Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180

Feller-Nr / E-NR

44180.SET

535 296 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Datenblatt: 44180.KNX.NUP.Q.61



Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q,
NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit
Schrauben und Dichtung - weiss

921-44180.N.Q.61

377 014 000



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

923-NUP.Q.A.61

374 001 100



Deckel für Bewegungsmelder 180° NUP.Q,
NAP.Q - Mit weisser Dichtung - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

921-44180.N.Q.61.61

377 015 000

Zerlegung:



Name / Kategorie

KNX-Bewegungsmelder p180 - 24 V DC -
Erfassungswinkel 180/90° - Feuchtigkeitsschutz
aktivierbar - N.CO.Q - weiss

Feller-Nr / E-NR

44180.KNX.N.CO.Q.61

323 133 000



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

923-NUP.Q.A.61

374 001 100