

## EDIZIOdue colore

### Détecteur de mouvement pirios 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire



#### couleur:

- crema
- coffee
- noir
- blanc
- gris clair
- gris foncé

#### Assortiment:

- F
- FMI
- FX.39

**Feller-NR:** 44180.SLA.F.61




**E-NR:** 535 273 000

**EAN:** 7611386739267

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principal pirios - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Profondeur 23 mm - F - blanc - IP20 - 60 x 60 mm - Sensibilité réglable / la station secondaire sert à l'extension de la zone de détection et de mouvement - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (autres stations secondaires) - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED / la station secondaire ne commute pas de charge - Indication de mouvement par LED activable

<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	détecteur de mouvement
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>protection au ras du mur:</b>	Non
<b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>portée max. frontale:</b>	12 m
<b>portée max. latérale:</b>	8 m
<b>percée pour animaux:</b>	Non
<b>angle de détection horizontal:</b>	90 - 180 °
<b>durée d'enclenchement min.:</b>	0 s
<b>durée d'enclenchement max.:</b>	0 min
<b>sensibilité lumineuse réglable:</b>	Non
<b>hauteur de montage optimale:</b>	1.1 m
<b>capacité de coupure max.:</b>	0 W
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>sensibilité réglable:</b>	Oui
<b>sensibilité lumineuse:</b>	10 - 2000 lx
<b>diamètre du champ de détection au sol:</b>	0 m
<b>réglage de lumière constante:</b>	Non
<b>interconnectable:</b>	Oui
<b>résistance aux chocs:</b>	-
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirois 180	44180.SET 535 296 000
	Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirois 180 - Sans cadre de recouvrement - F - blanc	920-44180.F.61 378 654 000
	Set de recouvrement - Pour détecteur de mouvement pirois 180 - Avec cadre de recouvrement - FMI - blanc	920-44180.FMI.61 378 254 000