

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rilevatore di movimento pirios 180 SLA Per ampliamento settoriale Stazione second
EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A


Feller-NR: 44180.SLA.GX.54.A.35

E-NR: 545 191 010

EAN: 7613175543291

EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180 SLA -
Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230
V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta
carichi - La stazione secondaria funziona solo in
collegamento con una stazione principale pirios -
Entrata del tasto - Angolo di rilevamento 180/90° -
Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento
tangenziale 12 m - Entrata del tasto per l'inserimento e il
disinserimento (commutazione ecologica) mediante
tasto esterno (contatto di chiusura) - Pulsante illuminato
(7563ARK..) / entrata stazione secondaria per
ampliamento settoriale (ulteriori stazioni secondarie) -
Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di
quitanza / la stazione secondaria non commuta carichi -
Segnalazione di movimento con LED attivabile -
Sensibilità regolabile / la stazione secondaria serve per
ampliare la zona di movimento e di rilevamento -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 55 mm -
GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	12 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	90 - 180 °
durata di funzionamento min.:	0 s
durata di funzionamento max.:	0 min
luminosità di intervento regolabile:	No
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	0 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 44180.SLA.GX.54.A.35

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per rivelatore di movimento	920-44180.F.35
	pirios 180 - Senza telaio di copertura - F - crema	378 654 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
	- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...	283 000 110
	EDIZIO.liv - Rilevatore di movimento pirios 180	44180.SLA.G.A.35
	SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - Sistema de fissagio SNAPFIX...	545 196 010
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -	901.GX.54.A.35
	crema	283 200 010