

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Détecteur de mouvement piriOS 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire  
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

☐ crema

☐ umbra

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

### Assortiment:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

**Feller-NR:** 44180.SLA.GX.54.A.61

**E-NR:** 545 191 000

**EAN:** 7613175543321

EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement piriOS 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principale piriOS - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (autres stations secondaires) - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED / la station secondaire ne commute pas de charge - Indication de mouvement par LED activable - Sensibilité réglable / la station secondaire sert à l'extension de la zone de détection et de mouvement - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 55 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>mode de montage:</b>                         | apparent                |
| <b>version:</b>                                 | détecteur de mouvement  |
| <b>sans halogène:</b>                           | Oui                     |
| <b>protection au ras du mur:</b>                | Non                     |
| <b>contrôle d'éclairage de cage d'escalier:</b> | Non                     |
| <b>qualité du matériau:</b>                     | matière thermoplastique |
| <b>portée max. frontale:</b>                    | 12 m                    |
| <b>portée max. latérale:</b>                    | 8 m                     |
| <b>percée pour animaux:</b>                     | Non                     |
| <b>angle de détection horizontal:</b>           | 90 - 180 °              |
| <b>durée d'enclenchement min.:</b>              | 0 s                     |
| <b>durée d'enclenchement max.:</b>              | 0 min                   |
| <b>sensibilité lumineuse réglable:</b>          | Non                     |
| <b>hauteur de montage optimale:</b>             | 1.1 m                   |
| <b>capacité de coupure max.:</b>                | 0 W                     |
| <b>matériau:</b>                                | matière synthétique     |
| <b>sensibilité réglable:</b>                    | Oui                     |
| <b>sensibilité lumineuse:</b>                   | 10 - 2000 lx            |
| <b>diamètre du champ de détection au sol:</b>   | 0 m                     |
| <b>réglage de lumière constante:</b>            | Non                     |
| <b>interconnectable:</b>                        | Oui                     |
| <b>résistance aux chocs:</b>                    | -                       |
| <b>indice de protection (IP):</b>               | IP20                    |

## Fiche technique: 44180.SLA.GX.54.A.61

### Accessoires:

|                                                                                  | Name / Kategorie                                                 | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Set de recouvrement - Pour détecteur de                          | 920-44180.F.61   |
|                                                                                  | mouvement pirois 180 - Sans cadre de<br>recouvrement - F - blanc | 378 654 000      |

### Décomposition:

|                                                                                  | Name / Kategorie                                                                       | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -                                               | 912.X.54.EA      |
|                                                                                  | Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -<br>Système de fixation SNAPFIX® - Composant | 283 000 110      |

|                                                                                   |                                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                    |                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | EDIZIO.liv - Détecteur de mouvement pirois 180 | 44180.SLA.G.A.61 |
|                                                                                    | SLA - Agrandissement de la zone - Station      | 545 196 000      |
|                                                                                    | secondaire - Système de fixation SNAPFIX® ...  |                  |