

NEVO

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44180.SLA.NAP.Q.61

E-NR: 545 091 000

EAN: 7613175340593

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec une station principale pirios - Entrée de poussoir - Angle de détection 180/90° - Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m - Hauteur 82 mm - NAP.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Sensibilité réglable / la station secondaire sert à l'extension de la zone de détection et de mouvement - Entrée pour enclenchement/déclenchement (commutation éco) par poussoirs externes (fermeture) - Contacts à poussoir lumineux (7563ARK..) / entrée station secondaire pour extension de la zone (autres stations secondaires) - Puissance absorbée 0,4 W - Mode de test avec quittance par LED / la station secondaire ne commute pas de charge - Indication de mouvement par LED activable

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	12 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	90 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	0 s
durée d'enclenchement max.:	0 min
sensibilité lumineuse réglable:	Non
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	0 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	IK07
indice de protection (IP):	IP55

Fiche technique: 44180.SLA.NAP.Q.61

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Hauteur 35 mm - blanc	902-35.NAP.Q.61 284 010 000
	Couvercle pour détecteur de mouvement 180° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint noir - Avec vis et joint - blanc	921-44180.N.Q.61 377 014 000
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Couvercle pour détecteur de mouvement 180° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint blanc - Avec vis et joint - blanc	921-44180.N.Q.61.61 377 015 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Détecteur de mouvement pirios 180 SLA - Agrandissement de la zone - Station secondaire - N.CO.Q - blanc	44180.SLA.N.CO.Q.61 545 093 000
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.61 284 012 000