

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 UNI Universalgerät

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 44180.UNI.G.A.60

E-NR: 545 206 050

EAN: 7613175544892

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 UNI -
Universalgerät - Für universelle offene Systeme - 12-48
V DC / 12-36 V AC - Potenzialfreie Kontakte für
Lichtausgang und Tastereingang - Helligkeitsschwelle /
Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar -
Impulsfunktion - Tastereingang - Erfassungswinkel
180/90° - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich
tangential 12 m - Erfassungsbereich 180/90° -
Erfassungswinkel 180/90° UNI für universelle offene
Systeme - Potenzialfreie Kontakte für Lichtausgang,
Tastereingang - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s -
Testmodus mit LED-Feedback -
LED-Bewegungsanzeige aktivierbar - Tastereingang
zum Ein- und Ausschalten (Ökoschaltung) mittels
externem Elektroniktester (Schliesser) - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 23 mm - G.A -
schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Schaltleistung:	0 W
Max. Reichweite frontal:	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	30 - 30 °
Erfassungswinkel horizontal:	90 - 180 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussbod	0 m
RAL-Nummer (ähnlich):	9005

Zubehör:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für
Bewegungsmelder pirios 180 - Ohne
Abdeckrahmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-44180.G.A.60
388 180 050

Datenblatt: 44180.UNI.G.A.60

