

EDIZIO due colore

KNX-Bewegungsmelder pirios 360



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.KNX.UP.57

E-NR: 303 816 890

EAN: 7611386452791

KNX-Bewegungsmelder pirios 360 - 21-30 V DC SELV
 - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -
 Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei
 Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m,
 tangential ø 14 m - Rund - Einbautiefe 22 mm - coffee -
 IP20 - Aussenmass ø 111 mm -
 KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - Die
 Einstellungen werden über die ETS Software
 vorgenommen - 24 V DC (21-30 V DC) -
 Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m
 Durchmesser - Montagehöhe 2,5 m / 10 m
 Durchmesser

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Anzahl der Kanäle:	3
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	360 - 360 °
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	10 m
RAL-Nummer (ähnlich):	8028

Zubehör:



Name / Kategorie

AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360,
 pirios 360P und pirios 360 R eco - Für
 Deckenmontage - coffee

Feller-Nr / E-NR

2101-44360.O.57
 535 295 890



Reduktions-Set für Bewegungs- und
 Päsensmelder pirios 360

44360.SET
 535 297 000



Fronthaube zu pirios 360 - Bewegungsmelder,
Präsenzmelder - Fronthaube Rund - coffee

901-44360.O.57
535 284 890