

EDIZIO due colore

Rilevatore di movimento KNX piriOS 360



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



UP/UPE

Feller-NR: 44360.O.KNX.UP.67

E-NR: 303 816 040

EAN: 7611386824451

Rilevatore di movimento KNX piriOS 360 - 21-30 V DC SELV - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rotondo - Profondità 22 mm - grigio scuro - IP20 - Dimensione esterna ø 111 mm - Morsetto di collegamento bus KNX 0,6 di 0,8 mm² - Le impostazioni vengono eseguite mediante il software ETS - 24 V DC (21-30 V DC) - Angolo di rilevamento 360° / altezza di montaggio 2,5 m / diametro 14 m - Altezza di montaggio 2,5 m / diametro 10 m

modo di montaggio: incastrato

versione: segnalatore di movimento

numero di canali: 3

qualità del materiale: materiale termoplastico

max. portata frontale: 0 m

max. portata da un lato: 0 m

dispositivo di rilevamento animali: No

angolo di rilevamento verticale: 360 - 360 °

angolo di rilevamento orizzontale: 360 - 360 °

durata di funzionamento min.: 10 s

durata di funzionamento max.: 40 min

materiale: materiale sintetico

diametro del campo di rilevamento al suolo: 10 m

codice RAL (simile): 7012

Accessorio:



Name / Kategorie

Involucro AP versione rotonda - Per piriOS 360, piriOS 360P e piriOS 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

2101-44360.O.67
535 295 040

Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza piriOS 360

44360.SET
535 297 000

Scheda dati: 44360.O.KNX.UP.67



Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rotonda - grigio scuro

901-44360.O.67

535 284 040