

## EDIZIOdue colore

Rilevatore di presenza piriOS 360P SLA Per ampliamento settoriale Stazione secondaria



### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



UP/UPE

**Feller-NR:** 44360.P.O.SLA.UP.60

**E-NR:** 535 236 950

**EAN:** 7611386760575

Rilevatore di presenza piriOS 360P SLA - Per ampliamento settoriale - Stazione secondaria - 230 V AC, 50 Hz - La stazione secondaria non commuta carichi - La stazione secondaria funziona solo in collegamento con una stazione principale piriOS - Entrata del tasto - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento presenza Ø 6 m, movimento Ø 8 m - Rotondo - Profondità 23 mm - nero - IP20 - Dimensione esterna Ø 111 mm

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                          | incastrato              |
| <b>versione:</b>                                   | rilevatore di presenza  |
| <b>senza alogeni:</b>                              | Sì                      |
| <b>protezione contro lo strisciamento:</b>         | No                      |
| <b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>   | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                      | materiale termoplastico |
| <b>max. portata frontale:</b>                      | 0 m                     |
| <b>max. portata da un lato:</b>                    | 0 m                     |
| <b>dispositivo di rilevamento animali:</b>         | No                      |
| <b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>          | 360 - 360 °             |
| <b>durata di funzionamento min.:</b>               | 0 s                     |
| <b>durata di funzionamento max.:</b>               | 0 min                   |
| <b>luminosità di intervento regolabile:</b>        | No                      |
| <b>altezza di montaggio ottimale:</b>              | 2.5 m                   |
| <b>max. potenza di interruzione:</b>               | 0 W                     |
| <b>materiale:</b>                                  | materiale sintetico     |
| <b>sensibilità di intervento regolabile:</b>       | Sì                      |
| <b>luminosità di intervento:</b>                   | 10 - 2000 lx            |
| <b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b> | 6 m                     |
| <b>regolazione di luce costante:</b>               | No                      |
| <b>collegabile in rete:</b>                        | Sì                      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                       | -                       |
| <b>grado di protezione (IP):</b>                   | IP20                    |

**Accessorio:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Involucro AP versione rotonda - Per pirios 360,<br>pirios 360P e pirios 360 R eco - Con fissaggio a<br>soffitto - nero    | 2101-44360.O.60<br>535 295 950 |
|  | Kit di riduzione rivelatore di movimento e<br>rivelatore di presenza pirios 360                                           | 44360.SET<br>535 297 000       |
|  | Calotta frontale per pirios 360 - Rivelatori di<br>movimento, Rilevatore di presenza - Calotta<br>frontale rotonda - nero | 901-44360.O.60<br>535 284 950  |