

NEVO

Détecteur de présence pirios 360P 2R Relais 2 canaux



couleur:

☒ noir

☐ blanc

☐ gris clair

Assortiment:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.P.X.2R.NAP.Q.60

E-NR: 535 401 050

EAN: 7613175362809

Détecteur de présence pirios 360P 2R - Relais 2 canaux - 10 A par contact, max 16 A par appareil, 230 V AC - Sortie du relais (fermeture) - Max. 3600 W - Temporisation CVC réglable - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 360° - Pour montage au plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m - Rectangulaire - Hauteur 64 mm - NAP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de présence
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	0 m
portée max. latérale:	0 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	360 - 360 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	2.5 m
capacité de coupure max.:	2400 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	6 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	IK07
indice de protection (IP):	IP55

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1	902-35.NAP.Q.60
	entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Hauteur 35 mm - noir	284 010 050
	Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Couvercle pour détecteur de mouvement 360° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Joint de rechange pour drainage d'eau pour cadre de montage 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790