

EDIZIOdue colore

KNX-Präsenzmelder piro 360P KL mit Konstantlichtregelung



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 UP/UPE

Feller-NR: 44360.P.X.KL.KNX.UP.61

E-NR: 323 490 000

EAN: 7611386047089

KNX-Präsenzmelder piro 360P KL mit
Konstantlichtregelung - 21-30 V DC SELV -
KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU -
Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei
Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich Präsenz ø 6 m,
Bewegung ø 8 m - Eckig - Einbautiefe 22 mm - weiss -
IP20 - Aussenmass 100 x 100 mm -
KNX-Busanschlussklemme 0,6 bis 0,8 mm² - 24 V DC
(21-30 V DC)

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Präsenzmelder
Anzahl der Kanäle:	4
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel vertikal:	360 - 360 °
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Werkstoff:	Kunststoff
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	6 m
RAL-Nummer (ähnlich):	9010

Zubehör:



Name / Kategorie

Reduktions-Set für Bewegungs- und
Präsenzmelder piro 360

Feller-Nr / E-NR

44360.SET
535 297 000



Fronthaube zu piro 360 - Bewegungsmelder,
Präsenzmelder - Fronthaube Eckig - weiss

901-44360.X.61
535 294 000



AP-Gehäuse Version Rund - Für pirios 360,
pirios 360P und pirios 360 R eco - Für
Deckenmontage - weiss

2101-44360.O.61

535 295 000