

NEVO

Détecteur de présence pirios 360P SLA Agrandissement de la zone Station secondaire



couleur:

☐ noir

☐ blanc

☒ gris clair

Assortiment:

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.P.X.SLA.NAP.Q.62

E-NR: 535 411 040

EAN: 7613175362885

Détecteur de présence pirios 360P SLA -
 Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V
 AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de
 charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec
 une station principal pirios - Entrée de poussoir - Angle
 de détection 360° - Pour montage au plafond - Hauteur
 de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m,
 mouvement ø 8 m - Rectangulaire - Hauteur 64 mm -
 NAP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux
 chocs: IK07

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de présence
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	0 m
portée max. latérale:	0 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	360 - 360 °
durée d'enclenchement min.:	0 s
durée d'enclenchement max.:	0 min
sensibilité lumineuse réglable:	Non
hauteur de montage optimale:	2.5 m
capacité de coupure max.:	0 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	6 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	IK07
indice de protection (IP):	IP55

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Couvercle pour détecteur de mouvement 360° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint noir - Avec vis et joint - gris clair	921-44360.N.Q.62 377 018 040
	Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Hauteur 35 mm - gris clair	902-35.NAP.Q.62 284 010 040
	Joint de rechange pour drainage d'eau pour cadre de montage 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790