

## EDIZIOdue colore

## Bewegungsmelder piro 360 D10 1-10 V Dimmer



## Farbe:

☐ crema

☐ coffee

☐ schwarz

☐ weiss

☐ hellgrau

☐ dunkelgrau

## Bauart:

☐ UP/UPE

Feller-NR: 44360.X.D10.UP.61

E-NR: 535 258 000

EAN: 7613175141763

Bewegungsmelder piro 360 D10 - 1-10 V Dimmer - Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - Geregelter Ausgang 1-10 V für elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA - Stromaufnahme max. 100 mA - Dimmwert einstellbar von 0% bis 100% - Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang - Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m, Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m - Eckig - Einbautiefe 23 mm - weiss - IP20 - Aussenmass 100 x 100 mm - Impuls ON = 500 ms, OFF = 30 s - Testmodus mit LED-Feedback - Tastereingang für Ökoschaltung, Retrigger und 4h Dauer EIN oder 4h Dauer AUS mittels (Schliesser) - Taster falls beleuchtet: (7563ARK.) - Leistungsaufnahme 0,4 W

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Montageart:                               | Unterputz       |
| Ausführung:                               | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei:                              | Ja              |
| Unterkriechschutz:                        | Nein            |
| Treppenlichtautomatik:                    | Ja              |
| Werkstoffgüte:                            | Thermoplast     |
| Max. Reichweite frontal:                  | 0 m             |
| Max. Reichweite zu einer Seite:           | 0 m             |
| Tierschneise:                             | Nein            |
| Erfassungswinkel horizontal:              | 360 - 360 °     |
| Min. Einschaltdauer:                      | 10 s            |
| Max. Einschaltdauer:                      | 2.6 min         |
| Ansprechhelligkeit einstellbar:           | Ja              |
| Optimale Montagehöhe:                     | 2.5 m           |
| Max. Schaltleistung:                      | 600 W           |
| Werkstoff:                                | Kunststoff      |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar:      | Ja              |
| Ansprechhelligkeit:                       | 10 - 2000 lx    |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden: | 10 m            |
| Konstantlichtregelung:                    | Nein            |
| Vernetzbar:                               | Ja              |
| Schlagfestigkeit:                         | -               |
| Schutzart (IP):                           | IP20            |

**Zubehör:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Reduktions-Set für Bewegungs- und Präsenzmelder piriOS 360                                             | 44360.SET<br>535 297 000       |
|  | Fronthaube zu piriOS 360 - Bewegungsmelder, Präsenzmelder - Fronthaube Eckig - weiss                   | 901-44360.X.61<br>535 294 000  |
|  | AP-Gehäuse Version Rund - Für piriOS 360, piriOS 360P und piriOS 360 R eco - Für Deckenmontage - weiss | 2101-44360.O.61<br>535 295 000 |