

Fiche technique: 44360.X.DALI.NAP.Q.60

NEVO

Détecteur de mouvement pirios 360 DALI Variateur de lumière rotatif DALI



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.DALI.NAP.Q.60

E-NR: 545 111 050

EAN: 7613175362984

Détecteur de mouvement pirios 360 DALI - Variateur de lumière rotatif DALI - 10 A, 230 V AC - Variateur DALI à sortie régulée avec ENCL soft et DECL soft - Max. 25 ballasts électroniques DALI - Valeur de variation réglable de 0% à 100% - Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure - Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable - Fonction d'impulsion - Entrée de poussoir - Entrée station secondaire pour l'extension de la zone (association simple) - Angle de détection 360° - Pour montage au plafond - Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m - Rectangulaire - Hauteur 64 mm - NAP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07 - Impulsion ON = 500 ms, OFF = 30 s - Mode de test avec quittance par LED - Entrée pour commutation éco, redéclenchement et Encl. (4h) ou Décl. (4h) fermeture - Contact à poussoir si lumineux: (7563.ARK.)

mode de montage: apparent

version: détecteur de mouvement

nombre de canaux: 22

qualité du matériau: matière thermoplastique

angle de détection horizontal: 0 - 130 °

matériau: matière synthétique

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360

44360.SET
535 297 000

Fiche technique: 44360.X.DALI.NAP.Q.60



Couvercle pour détecteur de mouvement 360°
NUP.Q, NAP.Q - Avec joint noir - Avec vis et
joint - noir

921-44360.N.Q.60

377 018 050



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1
entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas
- Hauteur 35 mm - noir

902-35.NAP.Q.60

284 010 050



Joint de rechange pour drainage d'eau pour
cadre de montage 923-NUP...

924-44000.60

374 100 790