

NEVO

Bewegungsmelder pirus 360 R Relais 1-Kanal



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 44360.X.R.NUP.Q.60

E-NR: 545 130 050

EAN: 7613175362427

Bewegungsmelder pirus 360 R - Relais 1-Kanal - 10 A,
 230 V AC - Ausgang Relais (Schliesser) - Max. 2300 W
 - Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang -
 Nebenstellen-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Einfacher Verbund) - Erfassungswinkel 360° - Für
 Deckenmontage - Bei Montagehöhe 2,5 m,
 Erfassungsbereich radial ø 10 m, tangential ø 14 m -
 Einbautiefe 16 mm - Eckig - Anbauhöhe 40 mm -
 NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm -
 Schlagfestigkeit: IK07

Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Bewegungsmelder
Halogenfrei:	Ja
Unterkriechschutz:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Max. Reichweite frontal:	0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:	0 m
Tierschneise:	Nein
Erfassungswinkel horizontal:	360 - 360 °
Min. Einschaltdauer:	10 s
Max. Einschaltdauer:	40 min
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Optimale Montagehöhe:	2.5 m
Max. Schaltleistung:	2300 W
Werkstoff:	Kunststoff
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja
Ansprechhelligkeit:	10 - 2000 lx
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:	10 m
Konstantlichtregelung:	Nein
Vernetzbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzart (IP):	IP55

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP.Q, NAP.Q - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Reduktions-Set für Bewegungs- und Päsensmelder piro 360	44360.SET 535 297 000
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q.A - schwarz	923-NUP.Q.A.60 374 001 150
	Ersatz Dichtung für Entwässerungsöffnung Montagerahmen 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790