

EDIZIOdue colore

Rilevatore di movimento pirios 360 R Relais 1 canale



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ UP/UPE

Feller-NR: 44360.X.R.UP.61

E-NR: 535 253 000

EAN: 7611386533674

Rilevatore di movimento pirios 360 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata stazione secondaria per ampliamento settoriale (rete semplice) - Angolo di rivelazione 360° - Con fissaggio a soffitto - Altezza di montaggio 2,5 m, campo di rilevamento radiale ø 10 m, tangenziale ø 14 m - Rettangolare - Profondità 23 mm - bianco - IP20 - Dimensione esterna 100 x 100 mm - 1 L

modo di montaggio:	incastrato
versione:	segnalatore di movimento
senza alogeni:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	0 m
max. portata da un lato:	0 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	360 - 360 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	2.5 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	10 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	10 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione rivelatore di movimento e rivelatore di presenza pirus 360	44360.SET 535 297 000
	Calotta frontale per pirus 360 - Rivelatori di movimento, Rilevatore di presenza - Calotta frontale rettangolare - bianco	901-44360.X.61 535 294 000
	Involucro AP versione rotonda - Per pirus 360, pirus 360P e pirus 360 R eco - Con fissaggio a soffitto - bianco	2101-44360.O.61 535 295 000