

NEVO

Détecteur de mouvement pirios 360 SLA Agrandissement de la zone Station secondaire



couleur:

 noir blanc gris clair

Assortiment:

 NAP.Q NUP.Q**Feller-NR:** 44360.X.SLA.NAP.Q.60**E-NR:** 545 141 050**EAN:** 7613175362458

Détecteur de mouvement pirios 360 SLA -
Agrandissement de la zone - Station secondaire - 230 V
AC, 50 Hz - La station secondaire ne commute pas de
charge - La station secondaire ne fonctionne qu'avec
une station principal pirios - Entrée de poussoir - Angle
de détection 360° - Pour montage au plafond - Hauteur
de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m,
tangential ø 14 m - Rectangulaire - Hauteur 64 mm -
NAP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux
chocs: IK07

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
portée max. frontale:	0 m
portée max. latérale:	0 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	360 - 360 °
durée d'enclenchement min.:	0 s
durée d'enclenchement max.:	0 min
sensibilité lumineuse réglable:	Non
hauteur de montage optimale:	2.5 m
capacité de coupure max.:	0 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	10 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	10 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	IK07
indice de protection (IP):	IP55

Fiche technique: 44360.X.SLA.NAP.Q.60

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de réduction pour détecteur de mouvement et de présence pirios 360	44360.SET 535 297 000
	Couvercle pour détecteur de mouvement 360° NUP.Q, NAP.Q - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir	921-44360.N.Q.60 377 018 050
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas - Hauteur 35 mm - noir	902-35.NAP.Q.60 284 010 050
	Joint de rechange pour drainage d'eau pour cadre de montage 923-NUP...	924-44000.60 374 100 790