

Sistema di fissaggio a baionetta STANDARDdue Pulsante RTH KNX RGB



colore:

 incolore

Esecuzione:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 4472-B.BSM.L

E-NR: 313 123 710

EAN: 7613175266275

STANDARDdue - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 275 mW - In aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 275 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 75 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Doppia - Profondità 28 mm - BSM - incolore - IP20

modo di montaggio:	incastrato
con display:	Sì
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	No
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Scomposizione:

Name / Kategorie

STANDARDdue - Pulsante RTH KNX RGB -
21-30 V DC SELV - Con BCU - Doppia

Feller-Nr / E-NR

4472-B.BSE.L
313 126 710



Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm

2711
376 163 000

Scheda dati: 4472-B.BSM.L

