

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Wert nicht verfügbar

☐ QMI.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 4472-B.QMI.A.SL.60

E-NR: 329 040 150

EAN: 7613175527208

STANDARDdue (SNAPFIX) - KNX-RTH-Taster RGB - Zweifach - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 275 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 275 mW - Zusätzliche Leistung pro Tastenbeleuchtung max. 75 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 30 mm - QMI.A - schwarz - IP20

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Tasten - Für STANDARDdue KNX-Taster -
Ohne Symbol

Feller-Nr / E-NR

915-4400.QMI.SL.60
378 275 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue - KNX-RTH-Taster RGB -	4472-B.BAM.L
	21-30 V DC SELV - Mit BCU - Zweifach - SNAPFIX® Befestigungssystem	329 043 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset komplett inkl Tasten - Für 2fach Taster RTH - Ohne Beschriftung - Mit Abdeckplatte - Frontscheib...	920-4472.QMI.A.SL.60 388 547 150