

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezza. I nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design

**colore:**

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4701-1-C.F.L.57

**E-NR:** 324 026 890

**EAN:** 7613175017419

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente - Potenza supplementare per ogni LED mass. 10 mW - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Profondità 22 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm - Comando semplice

**modo di montaggio:**

incastrato

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

1

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

1

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeprion -

918-4700.FMI.L.57

Kit con 10 pezzi - Con LED - coffee

323 909 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - coffee

915-4701-11.FMI.L.57

378 223 890

**Scheda dati: 4701-1-C.F.L.57****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -	4700.BSE
Distanza di fissaggio 52 mm - BSE	303 180 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - coffee	915-4701-11.FMI.L.57 378 223 890
---	-------------------------------------



Con LED - Senza tasto - 1-8 funzioni - Componente - coffee	900-4708-C.FMI.L.57 324 410 890
--	------------------------------------