

## Fiche technique: 4701-2-C.GX.54.A.L.35

### EDIZIO.liv

#### EDIZIO.liv Poussoir KNX RGB

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



#### couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 4701-2-C.GX.54.A.L.35

**E-NR:** 329 241 010

**EAN:** 7613175042008

EDIZIO.liv - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Système de fixation SNAPFIX® - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche simple - Commande à 2 touches - Hauteur 59 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:** apparent

**avec affichage:** Non

**avec détecteur IR:** Non

**avec thermostat d'ambiance:** Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 1

**avec champ d'inscription:** Oui

**indice de protection (IP):** IP20

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/1 touche - Avec L...

915-4701-21.GMI.L.35  
388 089 010



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI - Set avec 10 pièces - Avec LED - crema

918-4700.GMI.L.35  
329 920 010

## Fiche technique: 4701-2-C.GX.54.A.L.35

### Décomposition:

|                                                                                    | Name / Kategorie                               | Feller-Nr / E-NR      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -       | 912.X.54.EA           |
|                                                                                    | Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -     | 283 000 110           |
|                                                                                    | Système de fixation SNAPFIX® - Composant       |                       |
|    | Support de montage pour poussoirs KNX -        | 4700.BAE              |
|                                                                                    | Système de fixation SNAPFIX®                   | 329 966 790           |
|    | EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et      | 915-4701-21.GMI.L.35  |
|                                                                                    | poussoirs UNI - Modules laterals LED           | 388 089 010           |
|                                                                                    | supplémentaire avec LED joindre - 1/1 touche - |                       |
|    | Avec L...                                      |                       |
|                                                                                    | EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema   | 901.GX.54.A.35        |
|  |                                                | 283 200 010           |
|                                                                                    | EDIZIO.liv - Avec LED - Sans touches - 1-8     | 900-4708-C.GMI.A.L.35 |
|                                                                                    | fonctions - Système de fixation SNAPFIX® -     | 329 950 010           |
|                                                                                    | crema                                          |                       |