

## EDIZIOdue colore

### Sensore rotativo KNX



#### colore:

- |                                 |                                        |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 4730-A.F.61  
**E-NR:** 325 906 000  
**EAN:** 7613175564623

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV -  
 Assorbimento di corrente mass. 12,5 mA - Morsetto di  
 collegamento bus KNX - Con BCU - Per funzioni:  
 commutazione, variazione luminosità, tapparelle,  
 valutatore, Temperatura, scena, ecc. - Generatore di  
 segnali acustici (ad es. per messaggi di stato, di  
 attivazione o di allarme, suoneria o segnale acustico) -  
 Funzione di allarme, a scelta con conferma premendo -  
 Interfaccia a pulsanti integrata: Tre ingressi binari per  
 contatti a potenziale zero (ca. 20 V max 5 m) - Funzioni  
 di bloccaggio separate per manopola di regolazione e  
 interfaccia a pulsante - Profondità 29 mm - F - bianco -  
 IP20 - 60 x 60 mm

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>              | incastrato              |
| <b>con display:</b>                    | No                      |
| <b>con sensore IR:</b>                 | No                      |
| <b>con termostato per ambienti:</b>    | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 1                       |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico     |
| <b>numero di tasti:</b>                | 1                       |
| <b>con campo per dicitura:</b>         | Sì                      |
| <b>grado di protezione (IP):</b>       | IP20                    |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | No                      |

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori non illuminato - Senza telaio di  
 copertura - F - bianco

#### Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.61  
 378 340 000

## Scheda dati: 4730-A.F.61

### Scomposizione:

**Name / Kategorie**

Sensore rotativo KNX - 21-30 V DC SELV -  
Con BCU - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

4730-A.BSE  
325 906 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
variatori non illuminato - Senza telaio di  
copertura - F - bianco

920-40000.F.61  
378 340 000