

Fiche technique: 4730-A.Q.61

STANDARDdue Capteur rotatif KNX



couleur:

☐ noir

☐ blanc

Assortiment:

☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 4730-A.Q.61

E-NR: 325 906 100

EAN: 7613175564463

Capteur rotatif KNX - 21-30 V DC SELV - Consommation de courant 12,5 mA - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Pour fonctions: commutation, variation, contrôle des stores, valeur, température, scène etc. - Générateur de signaux acoustiques (par exemple pour les messages d'état, d'actionnement ou d'alarme, la sonnerie ou l'avertissement) - Fonction d'alarme, éventuellement avec acquittement par pression - Interface de boutons intégrée : Trois entrées binaires pour contacts libres de potentiel (environ 20 V max 5 m) - Fonctions de verrouillage séparées pour le bouton de réglage et l'interface à bouton-poussoir - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 29 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de
recouvrement - Disque frontale 53 mm, p...

920-40000.Q.61
378 024 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Capteur rotatif KNX - 21-30 V DC SELV - Avec
BCU - incolore

Feller-Nr / E-NR

4730-A.BSE
325 906 790



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -
Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de
recouvrement - Disque frontale 53 mm, p...

920-40000.Q.61
378 024 100