

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Bewegungsmelder pirios 180 R eco Relais 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 54180.R.G.A.L.60

**E-NR:** 545 216 050

**EAN:** 7613175548210

EDIZIO.liv - Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais  
1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max. 2300 W -

Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit einstellbar -

Impulsfunktion - Tastereingang für externe Taster oder

Bereichserweiterung - Orientierungslicht gelb, weiss,

rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°, reduzierbar -

Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich tangential 8 m -

Vorsprung ab Wand 11 mm - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A -

schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Thermoplast     |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 8 m             |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 0 - 180 °       |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 2300 W          |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 3 - 2000 lx     |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | -               |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

**Zubehör:**

| Name / Kategorie                   | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------|------------------|
| Reduktions-Set für Bewegungsmelder | 54180.SET        |
|                                    | 535 090 000      |

**Zerlegung:**

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                  | Feller-Nr / E-NR                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais<br>1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem -<br>BAE       | 54180.R.BAE.L<br>545 216 790      |
|  | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für<br>Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Ohne<br>Abdeckrahmen - <Farbe> | 920-54180.G.A.L.60<br>388 184 050 |