

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Rivelatore di movimento pirios 180 R eco Relais 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

☐ crema

☐ umbra

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

### Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

**Feller-NR:** 54180.R.GMI.A.L.60

**E-NR:** 545 210 050

**EAN:** 7613175548272

EDIZIO.liv - Rivelatore di movimento pirios 180 R eco - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Sporgenza dalla parete 11 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - nero - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>modo di montaggio:</b>                          | incastrato               |
| <b>versione:</b>                                   | segnalatore di movimento |
| <b>senza alogeni:</b>                              | Sì                       |
| <b>protezione contro lo strisciamento:</b>         | No                       |
| <b>controllo dell'illuminazione delle scale:</b>   | Sì                       |
| <b>qualità del materiale:</b>                      | materiale termoplastico  |
| <b>max. portata frontale:</b>                      | 8 m                      |
| <b>max. portata da un lato:</b>                    | 8 m                      |
| <b>dispositivo di rilevamento animali:</b>         | No                       |
| <b>angolo di rilevamento orizzontale:</b>          | 0 - 180 °                |
| <b>durata di funzionamento min.:</b>               | 10 s                     |
| <b>durata di funzionamento max.:</b>               | 40 min                   |
| <b>luminosità di intervento regolabile:</b>        | Sì                       |
| <b>altezza di montaggio ottimale:</b>              | 1.1 m                    |
| <b>max. potenza di interruzione:</b>               | 2300 W                   |
| <b>materiale:</b>                                  | materiale sintetico      |
| <b>sensibilità di intervento regolabile:</b>       | Sì                       |
| <b>luminosità di intervento:</b>                   | 3 - 2000 lx              |
| <b>diametro del campo di rilevamento al suolo:</b> | 0 m                      |
| <b>regolazione di luce costante:</b>               | No                       |
| <b>collegabile in rete:</b>                        | Sì                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                       | -                        |
| <b>grado di protezione (IP):</b>                   | IP20                     |

## Scheda dati: 54180.R.GMI.A.L.60

### Accessorio:

| Name / Kategorie                             | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------|------------------|
| Kit di riduzione per rivelatore di movimento | 54180.SET        |
|                                              | 535 090 000      |

### Scomposizione:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                     | Feller-Nr / E-NR                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Rivelatore di movimento piro 180 R eco -<br>Relais 1 canale - Sistema de fissaggio<br>SNAPFIX® - BAM                 | 54180.R.BAM.L<br>545 213 790        |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per rivelatore di<br>movimento piro 180 R eco - Con telaio di<br>copertura - <Farbe> | 920-54180.GMI.A.L.60<br>388 185 050 |