

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Bewegungsmelder pirois 180 R eco Relais 1-Kanal  
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

### Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A


**Feller-NR:** 54180.R.Q.A.L.61

**E-NR:** 545 216 100

**EAN:** 7613175471938

STANDARDdue (SNAPFIX) - Bewegungsmelder pirois  
180 R eco - Relais 1-Kanal - 10 A, 230 V AC - Max.  
2300 W - Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit  
einstellbar - Impulsfunktion - Tastereingang für externe  
Taster oder Bereichserweiterung - Orientierungslicht  
gelb, weiss, rot, grün, blau - Erfassungswinkel 180°,  
reduzierbar - Montagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich  
tangential 8 m - Vorsprung ab Wand 11 mm -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) -  
weiss - IP20

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Montageart:</b>                               | Unterputz       |
| <b>Ausführung:</b>                               | Bewegungsmelder |
| <b>Halogenfrei:</b>                              | Ja              |
| <b>Unterkriechschutz:</b>                        | Nein            |
| <b>Treppenlichtautomatik:</b>                    | Ja              |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                            | Duroplast       |
| <b>Max. Reichweite frontal:</b>                  | 8 m             |
| <b>Max. Reichweite zu einer Seite:</b>           | 8 m             |
| <b>Tierschneise:</b>                             | Nein            |
| <b>Erfassungswinkel horizontal:</b>              | 0 - 180 °       |
| <b>Min. Einschaltdauer:</b>                      | 10 s            |
| <b>Max. Einschaltdauer:</b>                      | 40 min          |
| <b>Ansprechhelligkeit einstellbar:</b>           | Ja              |
| <b>Optimale Montagehöhe:</b>                     | 1.1 m           |
| <b>Max. Schaltleistung:</b>                      | 2300 W          |
| <b>Werkstoff:</b>                                | Kunststoff      |
| <b>Ansprechempfindlichkeit einstellbar:</b>      | Ja              |
| <b>Ansprechhelligkeit:</b>                       | 3 - 2000 lx     |
| <b>Durchmesser Erfassungsfeld auf Fussboden:</b> | 0 m             |
| <b>Konstantlichtregelung:</b>                    | Nein            |
| <b>Vernetzbar:</b>                               | Ja              |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                         | -               |
| <b>Schutzart (IP):</b>                           | IP20            |

**Zubehör:**

| Name / Kategorie                   | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------|------------------|
| Reduktions-Set für Bewegungsmelder | 54180.SET        |
|                                    | 535 090 000      |

**Zerlegung:**

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                                                 | Feller-Nr / E-NR                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Relais<br>1-Kanal - SNAPFIX® Befestigungssystem -<br>BAE                                                      | 54180.R.BAE.L<br>545 216 790      |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für<br>Bewegungsmelder pirios 180 R eco - Ohne<br>Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für<br>Bohrung 50 mm... | 920-54180.Q.A.L.61<br>388 184 100 |