

## Fiche technique: 54180.RT.BSE.L

### Système de fixation à baïonnette

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco plus Détecteur de mouvement avec poussoir Re



#### couleur:

☒ incolore

#### Assortiment:

☒ BSE

☐ BSM

**Feller-NR:** 54180.RT.BSE.L

**E-NR:** 535 624 790

**EAN:** 7613175324975

Détecteur de mouvement pirios 180 R eco plus -  
Détecteur de mouvement avec poussoir - Relais 1 canal  
- 10 A, 230 V AC - Fonction de poussoir: ENCL/DECL,  
ENCL permanent / DECL permanent - Max. 2300 W -  
Seuil de luminosité et temporisation réglables - Fonction  
d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou  
extension de champ - Mode automatique ou  
semi-automatique - Eclairage d'orientation jaune, blanc,  
rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°, réductible -  
Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection  
tangential 8 m - Profondeur 33 mm - BSE - IP20

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** encastré

**approprié pour transformateur basse tension bobiné:** Oui

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**capacité de coupure max.:** 2300 W

**avec conducteur N:** Oui

**approprié pour lampe à incandescence/à halogène 230 V:** Oui

**approprié pour transformateur basse tension électronique:** Oui

**approprié pour lampe fluorescente/lampe fluorescente compacte:** Oui

**approprié pour minuterie:** Non

**entrée pour poste secondaire:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

Set de réduction pour détecteur de mouvement

##### Feller-Nr / E-NR

54180.SET

535 090 000

**Fiche technique: 54180.RT.BSE.L**

