

STANDARDdue

Détecteur de mouvement piriOS 180 R eco plus Détecteur de mouvement avec poussoir Re



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 54180.RT.QX.54.L.61

E-NR: 535 226 000

EAN: 7613175326436

Détecteur de mouvement piriOS 180 R eco plus -
 Détecteur de mouvement avec poussoir - Relais 1 canal
 - 10 A, 230 V AC - Fonction de poussoir: ENCL/DECL,
 ENCL permanent / DECL permanent - Max. 2300 W -
 Seuil de luminosité et temporisation réglables - Fonction
 d'impulsion - Entrée poussoir pour poussoir externe ou
 extension de champ - Mode automatique ou
 semi-automatique - Eclairage d'orientation jaune, blanc,
 rouge, vert, bleu - Angle de détection 180°, réductible -
 Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection
 tangentiel 8 m - Disque frontale 60 mm, pour découpe
 58 mm - Hauteur 61 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x
 76 mm

mode de montage:	apparent
version:	détecteur de mouvement
sans halogène:	Oui
protection au ras du mur:	Non
contrôle d'éclairage de cage d'escalier:	Oui
qualité du matériau:	Duroplast
portée max. frontale:	8 m
portée max. latérale:	8 m
percée pour animaux:	Non
angle de détection horizontal:	0 - 180 °
durée d'enclenchement min.:	10 s
durée d'enclenchement max.:	40 min
sensibilité lumineuse réglable:	Oui
hauteur de montage optimale:	1.1 m
capacité de coupure max.:	2300 W
matériau:	matière synthétique
sensibilité réglable:	Oui
sensibilité lumineuse:	3 - 2000 lx
diamètre du champ de détection au sol:	0 m
réglage de lumière constante:	Non
interconnectable:	Oui
résistance aux chocs:	-
indice de protection (IP):	IP20

Fiche technique: 54180.RT.QX.54.L.61

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set de réduction pour détecteur de mouvement	54180.SET
	535 090 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Détecteur de mouvement piro 180 R eco plus - Détecteur de mouvement avec poussoir - Relais 1 canal - BSE	54180.RT.BSE.L 535 624 790
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901-160.QX.54.61 283 011 200