

## ELEMENT

### ELEMENT Interruttore rotativo



#### colore:

☒ alluminio

#### Esecuzione:

☒ GAP.Q.A

☐ GUP.Q.A

☐ G.CO.Q.A

**Feller-NR:** 7411-2.GUP.Q.A.09

**E-NR:** 247 140 280

**EAN:** 7613175067094

ELEMENT - Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Commutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 24 mm - GUP.Q.A - alluminio - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK06

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**tipo di comando:** manopola rotativa

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** altri

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** alluminio

**adatto per grado di protezione (IP):** IP55

**materiale:** metallo

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** IK06

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

#### Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09  
284 021 280

## Scheda dati: 7411-2.GUP.Q.A.09

|                                                                                     |                                                                                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm                                                                                           | 922-8.5.G.Q.A.09<br>284 011 280     |
|    | ELEMENT - Vite Pan-Head                                                                                                                 | 934-921.G.Q.A<br>160 001 280        |
|    | ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori                                                                                                      | 934-921.PH3.G.Q.A<br>160 003 280    |
|     | ELEMENT - Coperchio per interruttore rotativo o pulsante girevole con manopola - Con colletto - Con guarnizione nera - Con viti e gu... | 921-7400.21.G.Q.A.09<br>360 022 280 |
|    | ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A                                               | 924-921.G.Q.A.60<br>377 003 280     |
|   | Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermedia - NAP.Q e NUP.Q                                                                 | 924-921.N.Q.61<br>377 037 000       |
|  | ELEMENT - Impugnatura girevole con vite                                                                                                 | 907-7400.G.Q.A.60<br>378 146 250    |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                        | Feller-Nr / E-NR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | ELEMENT - Coperchio per interruttore rotativo o pulsante girevole con manopola - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - all... | 921-7400.G.Q.A.09<br>360 024 280 |
|  | Interruttore rotativo - Con manopola girevole - Commutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolor...     | 7411-2.BAM<br>217 443 790        |

## Scheda dati: 7411-2.GUP.Q.A.09



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 923-GUP.Q.A.09  
apparecchio - Con trefolo di messa a terra 372 011 280  
collegato in modo permanente - Con  
guarnizione ...