

Fiche technique: 7412-16.AG.CO.SS.09

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Contact pivotant



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 7412-16.AG.CO.SS.09

E-NR: 247 707 190

EAN: 7611386310794

Contact pivotant - Avec serrure de sûreté et 2 clés - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel d'un côté - Avec bornes à vis - Fermeture - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 - IP54

tension nominale: 400 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec boîtier complet

version: contact à poussoir à inversion

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (I IP54

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 0

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Fiche technique: 7412-16.AG.CO.SS.09



Kit de modification pour cylindre - Kit de
modification pour interrupteurs à clé AG, GUP,
GV 931-7400.GV.SS
246 999 990



Cadre intermédiaire - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Couvercle avec clapet - Avec vis et joint 921-43.AG.09
360 909 100



Disque indicateur - Pour interrupteur rotatif avec
serrure de sûreté - Sans inscription - GUP.SS,
AGB.SS, GV.SS 908-7400.G.SS.001
377 780 100



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ
1007F 963-1007.F.SS.A
189 963 030



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ
1007F 963-1007.F.5000
189 964 030



Kit de modification pour cylindre - Kit de
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP,
NUP 931-7400.UP.SS
247 999 990