


Umido robusto getto d'alluminio

Pulsante girevole



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 7412-16.GVU.SS.09

E-NR: 427 607 490

EAN: 7611386249353

Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi
- 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo unilaterale - Con
morsetti a vite - Chiusura - 2 L - DI 0 <Pfeil links> 1 -
Profondità 42 mm - GVU - IP21

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per
coperchi normali - Per GUP, AG und GV -
Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 7412-16.GVU.SS.09



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.GV.SS
interruttore a chiave AG, GUP, GV 246 999 990



Disco di identificazione - Per pulsante rotativo 908-7400.GU.SS.001
con chiusura sicurezza - Senza iscrizione - 377 780 200
GUPU.SS, AGUB.SS, GVU.SS



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A
1007F 189 963 030



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000
1007F 189 964 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990