

Nass Robust Alu-Guss

Drehschalter

**Farbe:**
 aluminium
Bauart:
 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB
Feller-NR: 7412-2.AGUB.SS.09**E-NR:** 247 122 300**EAN:** 7611386249582

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Umschalter - 2/2 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 -
 Anbauhöhe 96 mm - IP21

Nennspannung: 400 V**Montageart:** Aufputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit Komplettgehäuse**Bedienungsart:** Schlüssel**Halogenfrei:** Ja**Anschlussart:** Schraubklemme**Beleuchtung:** nein**Oberflächenschutz:** unbehandelt**Bemessungsstrom:** 16 A**Werkstoffgüte:** Aluminium**Geeignet für Schutzart (IP):** IP54**Werkstoff:** Metall**Befestigungsart:** Schraubbefestigung**Schaltungsart:** sonstige**Anzahl der Betätigungswippen:** 0**Tastschalter:** Nein**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie**

Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für
 reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
 160 214 083



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - 160 212 081
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.GV.SS
AG, GUP, GV Schlüsselschalter 246 999 990



Zwischenrahmen - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Aufputz-Gehäuse - Für 1 Apparat - Je 1 902-AGB.09
Rohreinführung oben und unten - AGB 284 201 290



Zwischenrahmen - AG - aluminium 922-21.AG.09
284 106 990



Zwischenrahmen - AG - aluminium 922-43.AG.09
284 107 990



Kennscheibe - Für Drehschalter mit 908-7400.G.SS.001
Sicherheitsschloss - Ohne Beschriftung - 377 780 100
GUP.SS, AGB.SS, GV.SS



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

Datenblatt: 7412-2.AGUB.SS.09

