

Umido robusto getto d'alluminio

Interruttore rotativo



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP

 GV

 Aluminiumguss AP nass

 CGV

Feller-NR: 7412-2.GV.09

E-NR: 427 022 590

EAN: 7611386249810

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max:
200 W - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Commutatore - 2/2 L -
Profondità 39 mm - GV - IP54

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: manopola rotativa

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a vite

illuminazione: no

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP): IP54

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: altri

numero di bascule di azionamento: 0

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione:
Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti